

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-26-M21-19-00-000

7 776 000,00 Р* ~~8 076 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6690

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins ISD6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – барабанные

МАССА

Полная масса, кг

18000

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.
16

Объем, м3
38,9

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
6634х2468х2374

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
6800х2590х2600

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С
не более 0,4

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
плакированный металл

Покрытие пола
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие
-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
алюминиевый профиль 200 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
нержавеющая сталь

Ручка замка
тип Дельта

Фиксатор
нержавеющий, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона
светодиодное

Инструментальный ящик

-

Вид САТ

Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт

-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ
наличие

Прочее

камера заднего вида

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А" . .